



www.valmour.fr

DECAPANT 10 HP Gel

DESCRIPTION :

Le Décapant 10 HP Gel élimine toutes peintures, vernis, lasures, crépis, etc. Son action décapante opère en 5 à 35 minutes en fonction des résines et le vieillissement. Il n'attaque pas les supports. Ne contient pas de soude caustique.

CARACTERISTIQUES :

*Aspect	gel
*Teinte	incolore
*Densité	1.35
*Stockage	A une température inférieure à 50°C
*Durée de vie	1 an
*Conditionnement	1 L- 5 L

MODE D'EMPLOI :

Pour une meilleure pénétration du décapant, effectuer quelques incisions sur le fond avant l'application. Ceci est conseillé sur des peintures polyuréthanes et époxy très anciennes.

Appliquer au pinceau uniformément en couche épaisse

Si toutes les couches ne sont pas dissoutes, attendre quelques minutes supplémentaires. Gratter le maximum à la spatule. Rincer à l'eau, laisser sécher, poncer légèrement avant de repeindre.

PRECAUTIONS :

Sur placages et agglomérés, éviter de laisser agir le décapant plus longtemps que nécessaire

Utiliser un récipient en verre pour le transvasement.

Porter des gants et des lunettes.

CLASSIFICATION : Norme AFNOR T 36 005 – Famille / - Classe / Indice B